



## Scopriamo il nuovo OB 3000

MODELLO	OB 3000	OB2012
Valore di flusso	33 LPM	30 LPM
MAX vuoto	850 mbar (85 kPa)	800 mbar (80 kPa)
Tensione di alimentazione	11÷25 Vdc	12 Vdc
Autonomia	> 70 minuti	> 60 minuti
Peso	2,6 Kg	4,2 Kg
Dimensioni	360 x 244 (h) x 195 mm	370 x 290(h) x 130 mm
Grado IP	IP44	IP34d
Tipo batteria	LIPO 5 Ah 11,1 V estraibile	12 V 4 Ah Pb/Ca
Tempo di ricarica	Carica 80%: 6 ore Carica 100%: 10÷15 h	Carica 100%: 15 ore
Garanzia	5 anni	3 anni
Manutenzione periodica	2 anni (avviso automatico)	2 anni
IEC60601-1-12	In omologazione	In omologazione
RTCA DO160G	SI in versione AVIO	NO



Visitate il nostro sito per scoprire  
prezzi lancio e promozioni.



Per i dati tecnici completi si invita a consultare i manuali d'uso dei dispositivi



## Scopriamo il nuovo OB MINI

MODELLO	OB MINI	OB1000
Valore di flusso	24 LPM	24 LPM
MAX vuoto	850 mbar (85 kPa)	850 mbar (85 kPa)
Tensione di alimentazione	11÷25 Vdc	12 Vdc
Autonomia	> 100 minuti	> 45 minuti
Peso	1,8 Kg	3,3 Kg
Dimensioni	300 x 210 (h) x 90 mm	335 x 290(h) x 105 mm
Grado IP	IP43	IP34d
Tipo batteria	LIPO 5 Ah 11,1 V	12 V 3.4 Ah Pb/Ca
Tempo di ricarica	Carica 80%: 6 ore Carica 100%: 10÷15 h	Carica 100%: 15 ore
Garanzia	3 anni	2 anni
Manutenzione periodica	2 anni (avviso automatico)	2 anni
IEC60601-1-12	In omologazione	In omologazione
RTCA DO160G	SI in versione AVIO	SI in versione AVIO



Visitate il nostro sito per scoprire  
prezzi lancio e promozioni.



Per i dati tecnici completi si invita a consultare i manuali d'uso dei dispositivi

Oscar Boscarol srl - Via Enzo Ferrari 29, Bolzano 39100 ITALY  
Tel. 0039 0471932893 - Fax 0039 0257760140 - info@boscarol.it - www.boscarol.it

